



工业多功能安卓扫描 RFID 身份证手持终端

BP556L

超长待机 25 天

5.5 吋高清大屏·条码扫描/NFC/身份证/UHF 超高频·安卓 8.1 系统·支持快充



★ 描述:

BP556L 是深圳博正研发生产的一款高性能工业智能手持终端。BP556L 拥有了强大的 UHF 超高频读写功能/身份证识别功能/一维、二维条码扫描功能/NFC 读写功能等可扩展性,具有更出色的灵敏度,有助于实现更精准、更快速的数据采集和需要功能的实现。采用最新的 Android 8.1 操作系统,搭载 2.0GHz 八核高速处理器,拥有超长的电池续航能力,性能领跑行业。BP556L 广泛适用于各种行业各种领域。超长待机 25 天,完美满足您的使用!

★ 产品参数:

性能参数	
CPU	Cortex-A53 八核 64 位 2.0GHz 高性能处理器
RAM+ROM	2GB+16GB 可升级 3GB+32G, 可升级 4GB+64GB
拓展内存	MicroSD (TF)卡可扩展至 128GB
操作系统	Android 8.1
数据通讯	
WLAN	双频 2.4GHZ/5Ghz,支持 IEEE 802 a/b/g/n/ac 协议
WWAN	2G: GSM (850/900/1800/1900MHz)
	3G: WCDMA (850/900/1900/2100MHz)
	4G: FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20
	TDD:B38/B39/B40/B41
蓝牙	支持蓝牙 2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS+5.0 传输距离 5-10 米
GNSS	支持 GPS, Galileo, Glonass, 北斗
物理参数	
整机尺寸	170×78×23mm(17mm 手柄款)
整机重量	< 400g (取决于设备功能配置)
显示屏	5.5 英寸 IPS 彩色显示屏, 分辨率 720*1440
触控屏	支持多点触控 屏幕有水或戴手套均可操作
电池容量	可选充电式聚合物电池 (3.7V 4500mAh)可拆卸
	可选 3.7V 6000mAh 手柄款
	待机时间 > 350 小时
	工作时间 > 12 小时 (取决于使用环境)
	充电时间 3-4 小时, 使用标配电源适配器和数据线
扩展卡槽	PSAM x 2 (选)、Micro SIM 卡 x 1、TF 卡 x 1
通讯接口	Type-C USB x 1,支持 OTG 功能
音频	扬声器(单声道), 麦克风, 听筒
键盘	硅胶按键: 电源键, 音量+/-键, 扫描键 x 2
传感器	重力传感器, 光线传感器, 距离传感器, 震动马达
语言/输入法	
输入法	英文、拼音、五笔、手写输入,支持软键盘
语言	简体中文、繁体中文、英语、韩国、日本、马来西亚、新加坡等国家的语言包

功能扩展:	
条码采集 (选配)	
一维扫描引擎	通用激光扫描头
支持一维条码类型	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
一维/二维扫描引擎	国产二维硬解码扫描头 (默认民德); 斑马 4710 (可选); 霍尼 (备选)
支持一维条码类型	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ChinaPost25, ISBN/ISSN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, HIBC, 等
支持二维条码类型	PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Hanxin Code, 等.
功能选配扩展	
二代身份证	支持选配公安部 2 代身份证识别模块

UHF 超高频	内置超高频模块，可读可写，距离 1-3 米 选配手柄+盾牌 (UHF 距离 5-10 米)
2.4G 有源	支持选配，距离 50-100 米
433 模块	支持选配
红外抄表模块	支持选配
低频 RFID	支持 125K (距离 3-5 厘米) /134.2k (距离 10-17 厘米) 可选
摄像头	
后置摄像头	1300W 像素高清摄像头， 支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄
前置摄像头	500W 像素彩色摄像头 (备选)
NFC (选配)	
工作频率	13.56MHz
支持协议	支持 ISO14443A/B、15693 协议
读写距离	2cm-5cm
使用环境	
工作温度	-20℃至 55℃
储存温度	-40℃至 70℃
环境湿度	5%RH--95%RH(无凝露)
跌落规格	在操作温度范围内，6 面均能承受 1.2 米高度 30 次跌落到混泥土地面的冲击
滚动测试	滚动连续 500 次 0.5m，6 个面接触面滚动后 依然稳定运行
防护等级	IP66
配件	
标配	适配器，数据线，保护膜，手柄 (选)，说明书

★ 实物图片:

